
Artikelnummer: 30.421.19.N Bedrukking mogelijk

Stapelkrat - 600 x 400 x H 223 mm - geheel geperforeerd - open handgrepen - versterkte bodem - groen





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 223 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 209 mm
Inhoud	43.5 liter
Handgrepen	Open (2 stuks)
Zijwanden	Fijn geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.421.19.N
Gewicht (kg)	1,75 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Groen
Bodem	Fijn geperforeerd, versterkt en geschikt voor stapeling op 400 x 300 mm stapelbakken (bodemuitvoering 19; zie "Opties")
Kleurcode	PMS 349 C
Aantal op een pallet	40
Stapelhoogte (mm)	212

Eigenschappen

- **Robuuste stapelkrat uit de RX-serie. Afmetingen 600 x 400 x H 223 mm**
- **Voor een breed scale aan toepassingen: industrieel en ambachtelijk, maar ook voor in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking**
- **Geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **Met open handgrepen voor een comfortabele grip**
- **De bodem is versterkt voor een optimaal draagvermogen**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven**
- **4-zijdig voorzien van een etikethouder**
- **Opties: oplegdeksel, coversheets, opdruk**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl/wp

Omschrijving

Robuuste kunststof stapelkrat in **Euronorm formaat (600 x 400 x H 223 mm** - 43,5 liter) en onderdeel van onze **RX-serie** - een productlijn die zeer breed wordt ingezet. De gebruikers zijn industrieel en ambachtelijk, maar ook te vinden in de AGF-sector en de levensmiddelenverwerking.
Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) is de stapelkrat **onderling stapelbaar** met alle andere Euronorm **stapelkratten en -bakken.** De krat is **geheel geperforeerd** uitgevoerd, d.w.z. zowel de wanden als de bodem. Hierdoor wordt regenwater probleemloos afgevoerd.
De stapelkrat is voedingsmiddelengeschikt, heeft een **hygiënische vormgeving** en is voorzien van twee praktische open handgrepen. De bodem is aan de **onderzijde versterkt** voor een optimaal draagvermogen.

Geschikte accessoires



30.600.OD.1



52.RC682D.ZABV.2



99.CVSH.600

Alternatieve artikelen



30.622.GOH.1



30.416.19.1



30.426.19.1

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl/wp