

Artikelnummer: 30.115.3x4.U

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 154 mm voor 12 glazen - max. glashoogte 125 mm - max. Ø 116 mm - enkele vakverdeling



Product specificaties

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 x 400 x 154 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 568 x 368 x 140 mm |
| Inhoud | 29.3 liter |
| Handgrepen | Open (4 stuks) |
| Zijwanden | Geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.115.3x4.U |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +70°C |
| Kleur | Grijs |
| Bodem | Geperforeerd, versterkt |
| EAN | 7424901192108 |
| Maximale glashoogte | 125 |
| Maximale Ø glas | 116 |
| Aantal op een pallet | 60 |

Eigenschappen

Belang van glasafmetingen: Cruciaal bij de keuze van de krat; meet hoogte en diameter van het glas.

Kunststof glazenkrat: Ontworpen voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen of koppen.

Geschiktheid van de krat: Voor glaswerk met een maximale hoogte van 125 mm en een maximale Ø van 116 mm.

Varianten van glazenkratten: Aanbeveling voor verschillende glazenkratten indien het glas buiten deze afmetingen valt.

Kratafmetingen en indeling: Afmetingen van 600 x 400 mm en 130 mm hoogte met enkele vakverdeling van 12 vakken; elke glas heeft zijn eigen vak.

Soorten vakverdeling: Aanbeveling voor een krat met dubbele vakverdeling voor kwetsbaarder glaswerk met voet (artikelnummer 30.115.3x4.O+B).

Bescherming en reiniging van glaswerk: Vakverdeling zorgt voor veiligheid tijdens reiniging, opslag en transport; grof geperforeerde zijwanden en bodem voor toegang tot spoelwater en reinigingsmiddelen.

Euronorm glazenkratten: Stapelbaar, compatibel met andere Euronorm bakken zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Advies: Neem contact op met productadviseurs voor verdere informatie.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen of koppen. Deze krat is geschikt voor glaswerk en serviesgoed met een maximale hoogte van 125 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is van groot belang bij de keuze van de krat. Is het glas hoger dan 125 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie.

De glazenkrat 600 x 400 mm is 130 mm hoog en heeft een enkele vakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet. Deze krat is uitgerust met één vakverdeling en daardoor geschikt voor koppen en tumbler glazen. Wil je kwetsbaar glaswerk met voet in deze krat vervoeren? Dan adviseren wij de glazenkrat met dubbele vakverdeling (artikelnummer 30.115.3x4.O+B). Het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, is in een krat met onder- en bovenzakverdeling beter beschermd tegen breuk. Het glaswerk wordt dankzij de vakverdeling veilig gereinigd, opgeborgen en vervoerd. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

