



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 171 mm voor 12 glazen - max. glashoogte 143 mm - max. Ø 116 mm



## Product specificaties

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Uitwendig (LxBxH)        | 600 x 400 x 171 mm      |
| Inwendig (LxBxH)         | 568 x 368 x 158 mm      |
| Inhoud                   | 33 liter                |
| Handgrepen               | Open (4 stuks)          |
| Zijwanden                | Geperforeerd            |
| Materiaal                | HDPE                    |
| Artikelnummer            | 30.117.3x4.UO           |
| Gewicht (kg)             | 2,34 kg                 |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +70°C         |
| Kleur                    | Grijs                   |
| Bodem                    | Geperforeerd, versterkt |
| EAN                      | 7424918773758           |
| Maximale glashoogte      | 143                     |
| Maximale Ø glas          | 116                     |
| Aantal op een pallet     | 52                      |

## Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn cruciaal bij het kiezen van de krat; meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen met een maximale hoogte van 143 mm en maximale Ø van 116 mm.

Een onjuiste glasgrootte (boven 143 mm of aanzienlijk smaller dan Ø 116 mm) maakt deze krat ongeschikt; overweeg andere kratten in de serie.

De 600 x 400 mm glazen krat is 171 mm hoog met een dubbele vakverdeling van 12 vakken, waardoor elk glas een eigen eenheid heeft.

Glazen raken elkaar niet, waardoor optimale bescherming wordt geboden tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Dubbele compartimentering beschermt het meest kwetsbare deel - de voet van het glas.

Glaswerk is na reiniging in deze krat volledig schoon vanwege grof geperforeerde zijwanden en bodem die toegang geven tot spoelwater en reinigingsmiddelen.

Euronorm-gekalibreerde glazen kratten kunnen naadloos worden gecombineerd met andere Euronorm-gekalibreerde bordenbakken en stapelkratten.

Stapelbaar zonder ruimteverlies op genormeerde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met productadviseurs.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen. Deze krat is geschikt voor glaswerk met een maximale hoogte van 143 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is van groot belang bij de keuze van de krat. Is het glas hoger dan 143 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie.

De glazenkrat 600 x 400 mm is 171 mm hoog en heeft een dubbele vakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet en worden daardoor optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Door de dubbele vakverdeling wordt het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel namelijk een goede toegang tot het glaswerk. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

