

Artikelnummer: 30.120.4x6.UO

Bedrukking mogelijk



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 198 mm voor 24 glazen - max. glashoogte 169 mm - max. Ø 85 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 198 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 183 mm
Inhoud	38.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.120.4x6.UO
Gewicht (kg)	2,3 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424905224225
Maximale glashoogte	169
Maximale Ø glas	85
Aantal op een pallet	44

## Eigenschappen

De Euronorm krat is ontworpen voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk.

Geschikt voor 24 glazen met een maximale hoogte van 169 mm en maximale diameter van Ø 85 mm.

Afmetingen van het glaswerk zijn cruciaal bij het kiezen van de juiste krat; andere opties beschikbaar in dezelfde serie.

De krat heeft afmetingen van 600 x 400 mm en een hoogte van 198 mm; biedt plaats aan 24 glazen met een dubbele vakverdeling.

Dubbele vakverdeling zorgt voor optimale bescherming van de meest breekbare delen van het glas, met name de voet.

Dankzij grof geperforeerde zijwanden en bodem is er goede toegang voor spoelwater en reinigingsmiddel, wat resulteert in schoon glaswerk na reiniging.

Glazen raken elkaar niet aan, waardoor het glaswerk beschermd blijft tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Euronorm glazenkratten zijn compatibel met andere Euronorm-producten en kunnen zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze productadviseurs.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 24 glazen met een maximale hoogte van 169 mm en maximale Ø 85 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas hoger dan 169 mm of veel smaller dan Ø 85 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat.

Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 198 mm hoog. De glazenkrat met dubbele biedt plaats aan 24 glazen. Het meest breekbare deel van het glas, de voet, is dankzij de dubbele vakverdeling optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

