



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 280 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 255 mm - max. Ø 75 mm



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 280 mm
Inwendig (LxBxH)	568 x 368 x 271 mm
Inhoud	57 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.128.33.UO
Gewicht (kg)	2,92 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424902676607
Maximale glashoogte	255
Maximale Ø glas	75
Aantal op een pallet	32

## Eigenschappen

**Afmetingen en Capaciteit:** De krat heeft een standaardafmeting van 600 x 400 mm en een hoogte van 280 mm, ontworpen om 33 glazen te bevatten.

**Glashoogte en Diameter:** Het is geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 255 mm en een maximale diameter van Ø 75 mm.

**Bescherming van Glaswerk:** De krat is specifiek ontworpen om elk glas afzonderlijk te beschermen. De vakverdeling voorkomt contact tussen glazen, wat schade tijdens opslag, transport en reiniging voorkomt.

**Veelzijdig Gebruik:** Geschikt voor spoelen, opslaan en transporteren van glaswerk. Ideaal voor zowel commercieel gebruik in bars en restaurants als thuisgebruik.

**Compatibiliteit:** Deze krat heeft een standaard Euronorm-formaat en kan gemakkelijk worden gecombineerd met andere Euronorm-bakken en opslagoplossingen.

**Optimale Reiniging:** Dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem krijgt het spoelwater en reinigingsmiddel optimaal toegang tot het glaswerk voor een grondige reiniging.

**Bescherming tijdens Transport:** De dubbele vakverdeling zorgt voor extra bescherming van het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, tijdens transport en opslag.

**Stapelbaarheid:** Kan gestapeld worden op genormeerde onderstellen, rolcontainers en pallets zonder ruimte te verspillen.

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm krat voor het spoelen, opbergen en transporteren van glaswerk. De glazenkrat met vakverdeling biedt plaats aan 33 glazen met een maximale hoogte van 255 mm en maximale Ø 75 mm. De afmetingen van het glaswerk zijn bepalend bij de keuze voor de juiste glazenkrat. Is het glas veel lager dan 255 mm of veel smaller dan Ø 75 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk de andere glazenkratten in deze serie voor een beter passende krat. Deze krat heeft Euronorm formaat 600 x 400 mm en is 280 mm hoog. De glazenkrat met dubbele biedt plaats aan 33 glazen. Het meest breekbare deel van het glas, de voet, is dankzij de dubbele vakverdeling optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk. Zo wordt een schoon wasresultaat bereikt. De glazen raken elkaar niet, waardoor het glaswerk optimaal beschermd is tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

