Artikelnummer: 83381410 Bedrukking mogelijk

Palletbox type CB1 - 1200 x 800 x H 740 mm - gesloten - 3 sledes - geel



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 740 mm
Inwendig (LxBxH)	1115 × 715 × 595 mm
Inhoud	475 liter
Kleur	Geel
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83381410
Gewicht (kg)	34,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Bodem	Gesloten, versterkt
EAN	7424912162169
Max. laadcapaciteit / box	700 kg
Max. stapelbelasting statisch	5000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1200 kg
Aantal op een pallet	3

Eigenschappen

- **CB1 kunststof palletbox (1200 x 800 x H 740 mm - 470 liter)**
- **Stapeling van CB1 boxen gebeurt met nokken op de vier hoeken van de box**
- **Prima onderling te gebruiken met Dolav poolboxen**
- **Met gesloten zijwanden en bodem**
- **Uitgevoerd op 3 palletsledes - als één geheel geproduceerd met de box**
- **Geschikt voor direct contact met onverpakte levensmiddelen, conform HACCP**
- **De onderste wandpanelen van de box zijn extra versterkt met een geribde bufferzone - ter voorkoming van aanrijschade door heftrucks**
- **De CB1 is uitermate geschikt voor zwaar en intensief gebruik**
- **Een laadcapaciteit van 700 kg spreekt voor zich**
- **De binnenwanden zijn vlak en glad uitgevoerd - voor een eenvoudige lediging en reiniging**
- **In de bovenrand zijn twee zichtbare opnames gerealiseerd voor RFID transponders - eventueel te voorzien van QR-codes of barcodes. De opnames bevinden zich aan beide lange zijden van de box**
- **Opties: Deksel - opdruk - QR-codes en barcodes - kleuren - verrijdbaar - op 9 poten - UN-keur - coversheets**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl

Omschrijving

Het stapelsysteem van CB palletboxen

De CB1 kunststof palletbox (1200 x 800 x H 740 mm) is een bijzonder robuuste box die stapelt met verhoogde nokken op alle vier hoeken van de box. Dit stapelsysteem is veelgebruikt in de foodsector en de recycling. Ook poolorganisaties werken met dit type. De CB1 leent zich dan ook prima voor deze toepassingen - niet alleen door zijn stapelsysteem, maar ook door zijn bijzonder stootvaste uitvoering.

De constructie

CB palletboxen worden in een monobloc uitvoerig geproduceerd, dat wil zeggen dat ze uit één stuk worden gespoten. De palletsledes en de box vormen daardoor één geheel. Dus geen aangeklikt palletsledes, maar palletsledes die worden meegespoten in dezelfde cyclus met dezelfde materiaalkwaliteit als de box. Daarom zijn CB palletboxen prima geschikt voor intensief gebruik en bijvoorbeeld lediging op een heftruck met draaikrans.

Stootvastheid

De stootvastheid van de CB palletbox wordt in eerste instantie gegarandeerd door de bovengemiddelde wanddikte van de box. Deze is bijna dubbel zo hoog als bij vergelijkbare palletboxen. Dit is met name belangrijk bij de hoekkolommen en de middenstijlen. Daarnaast spelen de aanrijbeveiligingen van de palletbox een doorslaggevende rol. Rondom de palletbox zijn boven de inrijopeningen bufferzones met ribben aangebracht. Deze impactzones voorkomen aanrijschades met heftrucks en leveren en belangrijke bijdrage aan de stootvastheid van de palletbox.


Track & tracing

Het elektronisch volgen van palletboxen en lading wordt steeds belangrijker in de moderne logistiek. Voor dit doel zijn CB palletboxen in de bovenrand voorzien van opnames voor RFID transponders. Doordat ze zichtbaar zijn aangebracht kan ook met QR-codes of barcodes op de transponder worden gewerkt. In dat geval worden de transponders elektronisch in bulk uitgelezen terwijl QR-codes en barcodes visueel per stuk worden uitgelezen.

Reiniging en hygiëne

CB palletboxen zijn geheel glad en vlak uitgevoerd. Lediging en reiniging zijn daardoor snel en effectief mogelijk. Hierdoor kan bovendien een optimale hygiëne worden gegarandeerd.

Geschikte accessoires



83370800

Alternatieve artikelen



83381910



83381310



83381300



83281410

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl