Artikelnummer: 30.L612.DK.1

# Dekselkrat LIGHT - 600 x 400 x H 145 mm - geheel geperforeerd - grijs





## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 × 400 × 145 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 557 × 356 × 107 mm |
| Inhoud | 22 liter |
| Kleur | Grijs |
| Handgrepen | Open |
| Zijwanden | Geperforeerd |
| Materiaal | PPC |
| Artikelnummer | 30.L612.DK.1 |
| Gewicht (kg) | 1,85 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C |
| Bodem | Geperforeerd, versterkt |
| Kleurcode | RAL 7040 |
| Draagvermogen (kg) | 15 |
| Aantal op een pallet | 80 |
| Stapelhoogte (mm) | 125 |

## Eigenschappen

- **Moderne grijze dekselbak in LIGHT uitvoering. Afmetingen: 600 x 400 x H145 mm (inclusief deksel)**
- **De LIGHT serie is geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **De perforaties zorgen voor een optimale ventilatie - om bederf van versproducten als groenten en fruit te voorkomen**
- **Condens en lekvocht worden door de open constructie afgevoerd**
- **In geopende toestand is de deksel afneembaar (indien uitgevoerd zonder scharnierverstevigingen)**
- **Dekselbakken zijn onderling stapelbaar; maar ook met Euronorm bakken zonder deksel**
- **Met open handgrepen voor een optimaal draagcomfort**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven - met een minimale ribstructuur**
- **Opties: opdruk - scharnierverstevigingen - andere hoogte bak**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl

# Omschrijving

**Dekselkrat LIGHT**

Dekselkrat uit de **LIGHT-serie** in een geheel **geperforeerde uitvoering** - zowel de wanden als de bodem. Uitgerust met een scharnierend deksel met twee snap-schuifsluitingen. De maatvoering is **Euronorm** (**600 x 400 x H 145 mm** - 22 liter). Hierdoor is de dekselbak onderling te stapelen met alle andere Euronorm bakken en kratten.

**Toepassingen**

Onze LIGHT-serie is een moderne productlijn met afgeronde hoeken en een minimale ribstructuur, waardoor ook het gewicht is gereduceerd. Hierdoor zijn LIGHT dekselkratten bijzonder **licht hanteerbaar** en zeer **gebruiksvriendelijk**. Doordat de dekselkratten geheel perforeert zijn uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem - zijn de kratten ideaal voor toepassingen met producten die moeten **ventileren** zoals groenten en fruit. Eventuele **condens** of lekvocht wordt door de open constructie **afgevoerd**. Daarnaast zorgt de open constructie van de dekselkrat voor **zichtbaarheid van de inhoud**. Zowel bedrijfsmatig als bij privégebruik wordt dit vaak verlangd. Onze LIGHT dekselkratten zijn ideaal voor privégebruik, maar **sterker en duurzamer** uitgevoerd dan kratten voor huishoudelijk gebruik.

# Geschikte accessoires



52.TR6040.4.H



30.ZBS.00001



52.RC682F.ZABV.2



52.RC682F.ZBV.2

# Alternatieve artikelen



30.L424.DK.1



30.L622.DK.1



30.L632.DK.1



30.L612.OH.1

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl