Artikelnummer: 30.L622.DK.1

Dekselkrat LIGHT - 600 x 400 x H 235 mm - geheel geperforeerd - grijs





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 235 mm
Inwendig (LxBxH)	555 × 355 × 209 mm
Inhoud	43 liter
Kleur	Grijs
Handgrepen	Open
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	PPC
Artikelnummer	30.L622.DK.1
Gewicht (kg)	2,21 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Kleurcode	RAL 7040
Draagvermogen (kg)	15
Aantal op een pallet	40
Stapelhoogte (mm)	227

Eigenschappen

- **Moderne grijze dekselbak in LIGHT uitvoering. Afmetingen: 600 x 400 x H235 mm (inclusief deksel)**
- **De LIGHT serie is geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem**
- **De perforaties zorgen voor een optimale ventilatie - om bederf van versproducten als groenten en fruit te voorkomen**
- **Condens en lekvocht worden door de open constructie afgevoerd**
- **In geopende toestand is de deksel afneembaar (indien uitgevoerd zonder scharnierverstevigingen)**
- **Dekselbakken zijn onderling stapelbaar; maar ook met Euronorm bakken zonder deksel**
- **Met open handgrepen voor een optimaal draagcomfort**
- **Levensmiddelengeschikt en hygiënisch vormgegeven - met een minimale ribstructuur**
- **Opties: opdruk - scharnierverstevigingen - andere hoogte bak**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl

Omschrijving

Dekselkrat LIGHT

Dekselkrat uit de **LIGHT-serie** in een geheel **geperforeerde uitvoering** - zowel de wanden als de bodem. Uitgerust met een scharnierend deksel met twee snap-schuifsluitingen. De maatvoering is **Euronorm** (**600 x 400 x H 235 mm** - 43 liter). Hierdoor is de dekselbak onderling te stapelen met alle andere Euronorm bakken en kratten.

Toepassingen

Onze LIGHT-serie is een moderne productlijn met afgeronde hoeken en een minimale ribstructuur, waardoor ook het gewicht is gereduceerd. Hierdoor zijn LIGHT dekselkratten bijzonder **licht hanteerbaar** en zeer **gebruiksvriendelijk**. Doordat de dekselkratten geheel perforeert zijn uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem - zijn de kratten ideaal voor toepassingen met producten die moeten **ventileren** zoals groenten en fruit. Eventuele **condens** of lekvocht wordt door de open constructie **afgevoerd**. Daarnaast zorgt de open constructie van de dekselkrat voor **zichtbaarheid van de inhoud**. Zowel bedrijfsmatig als bij privégebruik wordt dit vaak verlangd. Onze LIGHT dekselkratten zijn ideaal voor privégebruik, maar **sterker en duurzamer** uitgevoerd dan kratten voor huishoudelijk gebruik.

Geschikte accessoires



52.TR6040.4.H



30.ZBS.00001



52.RC682F.ZABV.2



52.RC682F.ZBV.2



83100801

Alternatieve artikelen



30.L424.DK.1



30.L424.OH.1



30.L632.DK.1



30.L632.OH.1



30.L622.OH.1

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl