

Artikelnummer: 52.RC682E.ZBV.2

Bedrukking mogelijk



# Rolcontainer - voor Euronorm - 2 zijwanden, verzinkt - kunststof bodem, rood



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	815 x 682 x 1678 mm
Inwendig (LxBxH)	815 x 615 x 1440 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Artikelnummer	52.RC682E.ZBV.2
Gewicht (kg)	24 kg
Kleur	Rood
Bodem	Geperforeerd - versterkt
Type	Voor Euronorm bakken, kratten, dozen etc.
Uitvoering	Demontabel
Materiaal bodem	HDPE - kunststof
Opbouw	2-Heks / insteekhekken met klem
Materiaal wanden	Staal - elektrolytisch verzinkt
Wielen	2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm
Materiaal gaffels	Staal - elektrolytisch verzinkt
Opbouw wielen	Nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend)
Extra	Kunststof spanbanden (2)

## Eigenschappen

**Rolcontainer (815 x 682 H1678 mm) voor Euronorm bakken, kratten en verpakkingen**

**Met een inwendige plateau-maat van 815 x 615 mm - voor b.v. 2 stuks bakken 600 x 400 mm naast elkaar**

**2-heks uitvoering - nuttig inwendige hoogte: 1440 mm**

**Bodemplateau in levensmiddelengeschikt rood kunststof**

**Uitgerust met 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm**

**Voorzien van elektrolytisch verzinkte wielgaffels**

**Wielopbouw: nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend - schokdempend)**

**De container is uitgerust met elektrolytisch verzinkte insteekwanden**

**De wanden worden in de containerbodem gestoken en met een klem vastgezet**

**De klem is met een voetbeweging eenvoudig te ontgrendelen - voor demontage van de opbouw**

**Klemmen kunnen met een schroef worden vastgezet**

**De 2-heks rolcontainer wordt geleverd met 2 kunststof spanbanden**

**Opties: Opschrift - QR-codes en barcodes - tussenleggers - afdekhoes - geremde wielen - andere wielopbouw (b.v. hard nylon) - RVS - andere wieldiameter - andere containeropbouw - klappoppelingen (voor trekkende eenheden)**

## Omschrijving


**Rode 2-heks rolcontainer** (815 x 682 x H1678 mm) met een nuttige plateau-maat (**815 x 615 mm**) die geschikt is voor **Euronorm bakken, kratten en dozen**. Er passen bijvoorbeeld twee Euronormbakken 600 x 400 mm naast elkaar op de rolcontainer. De rolcontainer is uitgevoerd met een rood bodemplateau in levensmiddelengeschikt kunststof; dat uitgerust is met soepel lopende **bok- en zwenkwielen Ø 125 mm**. De gaffels van beide bokwielen en zwenkwielen zijn **elektrolytisch verzinkt**. De wielen zijn opgebouwd met een nylon velg die is voorzien van een **streeploos rubber loopvlak**. De uitvoering met rubber loopvlak is bijzonder **geluidsarm** en bovendien **schokdempend**.

De opbouw van de rolcontainer is uitgevoerd met twee stalen **zijwanden in een elektrolytisch verzinkte uitvoering**. De zijwanden worden **in het bodemplateau gestoken** en **met een klem vastgezet**. De klemmen zijn voorzien van een schopstrook, waarmee eenvoudig kan worden **ontgrendeld**. Vervolgens kan de opbouw simpel gedemonteerd worden. Wanneer demontage niet nodig is, kunnen de klemmen met een schroef worden vastgezet.

De uitvoering met **2 hekken** kan bijzonder praktisch **van beide kanten worden beladen**; en ook het **lossen** op de plaats van bestemming kan flexibel **van twee kanten** gebeuren. Bovendien kan overstekende lading enigszins worden verdeeld. Om deze reden is deze 2-heks variant de **meestgebruikte uitvoering**.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

