

Artikelnummer: 52.RC682D.IWBV.2

Bedrukking mogelijk



# Rolcontainer - voor Euronorm - 2 klemhekken, verzinkt - kunststof bodem, zwart



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	815 x 682 x 1710 mm
Inwendig (LxBxH)	815 x 615 x 1500 mm
Draagvermogen dynamisch	500 kg
Artikelnummer	52.RC682D.IWBV.2
Gewicht (kg)	24 kg
Kleur	Zwart
Bodem	Geperforeerd - versterkt
Type	Voor Euronorm bakken, kratten, dozen etc.
Uitvoering	Demontabel
Materiaal bodem	HDPE - kunststof
Opbouw	2-heks / klemhekken
Materiaal wanden	Staal - thermisch verzinkt
Wielen	2 Bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm
Materiaal gaffels	Staal - elektrolytisch verzinkt
Opbouw wielen	Nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend)
Extra	Kunststof spanbanden (2)

## Eigenschappen

**Rolcontainer (815 x 682 H1710 mm) voor Euronorm bakken, kratten en verpakkingen**

**Met een inwendige plateau-maat van 815 x 615 mm - voor b.v. 2 stuks bakken 600 x 400 mm naast elkaar**

**2-heks uitvoering - nuttig inwendige hoogte: 1500 mm**

**Bodemplateau in levensmiddelengeschikt zwart kunststof**

**Uitgerust met 2 bok- en 2 zwenkwielen Ø 125 mm**

**Voorzien van elektrolytisch verzinkte wielgaffels**

**Wielopbouw: nylon velg - rubber loopvlak (streeploos - geluiddempend - schokdempend)**

**De container is uitgerust met thermisch verzinkte insteekwanden**

**De wanden worden in de containerbodem gestoken**

**Door de haakvormige insteekpennen klemmen de opzetwanden vast in de containerbodem**

**Vergrendeling geschiedt door de ovale valringen**

**De opzetwanden kunnen zonder gereedschap ook weer worden verwijderd**

**De 2-heks rolcontainer wordt geleverd met 2 kunststof spanbanden**

**Opties: Opschrift - QR-codes en barcodes - tussenleggers - afdekhoes - geremde wielen - andere wielopbouw (b.v. hard nylon) - RVS - andere wieldiameter - andere containeropbouw - klappokoppelingen (voor trekkende eenheden)**


## Omschrijving

**Zwarte 2-heks rolcontainer** (815 x 682 x H1710 mm) met een nuttige plateaumaat (815 x 615 mm) die geschikt is **voor Euronorm bakken, kratten en dozen**. Er passen bijvoorbeeld twee Euronormbakken 600 x 400 mm naast elkaar op de rolcontainer. De rolcontainer is uitgevoerd met een grijs bodemplateau in levensmiddelengeschikt kunststof; dat uitgerust is met soepel lopende **bok- en zwenkwielen Ø 125 mm**. De gaffels van beide bokwielen en zwenkwielen zijn **elektrolytisch verzinkt**. De wielen zijn opgebouwd met een nylon velg die is voorzien van een streeploos rubber loopvlak. De uitvoering met rubber loopvlak is bijzonder geluidsarm. De opbouw van de rolcontainer is uitgevoerd met **twee stalen klemhekken** in een thermisch verzinkte uitvoering. De zijwanden worden in het bodemplateau gestoken en **klemmen zichzelf vast** doordat de uiteinden enigszins zijn omgezet, waardoor een haakvormige insteekpen ontstaat. De opzetwand klemt zich hierdoor zelf vast in de bodem. De opzetwand wordt vergrendeld door de ovaal valring die zich midden in het opzetwand bevindt. Wanneer deze omhoog geschoven wordt kan de opzetwand weer uit de bodem genomen worden. Doordat de klemhekken **thermisch verzinkt** worden uitgevoerd, zijn ze geschikt voor **langdurig buitengebruik**.

De uitvoering met **2 hekken** kan bijzonder praktisch **van beide kanten worden beladen**; en ook het **lossen** op de plaats van bestemming kan flexibel **van twee kanten** gebeuren. Bovendien kan overstekende lading enigszins worden verdeeld. Om deze reden is deze 2-heks variant de **meestgebruikte uitvoering** bij **langdurig buitengebruik**.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

