Artikelnummer: 81940811 Bedrukking mogelijk

Palletbox type SB3 - 1200 x 1000 x H 790 mm - geperforeerd - 3 sledes - lichtgrijs







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 790 mm
Inwendig (LxBxH)	1110 × 910 × 620 mm
Inhoud	610 liter
Kleur	Grijs
Zijwanden	Geperforeerd, met vlakke binnenwanden
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81940811
Gewicht (kg)	41,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	700 kg
Max. stapelbelasting statisch	5000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1200 kg
Aantal op een pallet	4

Eigenschappen

- **SB3 kunststof palletbox afmetingen: 1200 x 1000 x H790 mm - 610 liter**
- **Zijwanden en bodem geheel geperforeerd**
- **Uitgevoerd op 3 palletsledes - als één geheel geproduceerd met de box**
- **Geheel levensmiddelengeschikt en uit één stuk - onze Solid Box**
- **De onderste wandpanelen van de box zijn extra versterkt met een geribde bufferzone - ter voorkoming van aanrijschade door heftrucks**
- **De SB3 is uitermate geschikt voor zwaar en intensief gebruik**
- **Een laadcapaciteit van 700 kg spreekt voor zich**
- **De binnenwanden zijn vlak en glad uitgevoerd - voor een eenvoudige lediging en reiniging**
- **In de bovenrand zijn twee zichtbare opnames gerealiseerd voor RFID transponders - daardoor eventueel te voorzien van QR-codes of barcodes. De opnames bevinden zich aan beide lange zijden van de box**
- **De SB3 is randstapelbaar uitgevoerd en onderling te gebruiken met de meeste andere palletboxen 1200 x 1000 mm**
- **Prima te integreren in bestaande boxenpools**
- **De onderzijde van de palletbox is bijzonder sterk en robuust uitgevoerd**
- **Gezien de minimale doorbuiging is toepassing op rollenbanen en in geautomatiseerde logistieke systemen probleemloos mogelijk**
- **Met een 1" uitloopvoorziening aan de korte zijde en een 2" uitloopvoorziening aan de lange zijde**
- **Opties: Deksel - 1" draaistop - 2" draaistop - kogelkranen - opdruk - QR-codes en barcodes - kleuren - extra sledeversterkingen - verrijdbaar - gesloten versie - op 9 poten - UN-keur - trechterbodem - coversheets**

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl

Omschrijving

SB3 - onze Solid Box uit één stuk.

Doordat SB3 kunststof palletboxen tijdens productie uit één stuk worden gespoten, vormen ze één solide geheel. Dus geen losse palletsledes, maar palletsledes die worden meegespoten in dezelfde cyclus met dezelfde productkwaliteit als de box. Levensmiddelengeschikt en bijzonder stootvast. En wat goed vastzit, dat schiet ook niet snel los. Daarom is de SB3 prima geschikt voor lediging door een heftruck met draaikrans.

Geperforeerde uitvoering

Bij de SB3 in geperforeerde uitvoering zijn zowel de bodem als de zijwanden geheel geperforeerd. De perforaties zijn aan de binnenzijde van de box afgerond om productschade te voorkomen. De SB3 in geperforeerde uitvoering wordt met name ingezet voor de handling van versproducten, waaronder groente en fruit. De perforaties zorgen voor een optimale luchtcirculatie en de afvoer van vocht en condens.

Stootvastheid en meer …

De stootvastheid heeft bij het hele ontwerp van de box centraal gestaan. Dat is met name te zien aan de bufferzone boven de inrijopeningen. Hier is rondom een impactzone met veel ribben gerealiseerd om aanrijdingen met heftrucks te weerstaan. SB3 palletboxen zijn daarom bij uitstek geschikt voor zwaar en intensief gebruik; zeker ook in de foodsector - en zeker ook in vriesomgevingen. Omdat tracking & tracing in deze sector bijzonder belangrijk is, werden in de bovenrand opnames voor RFID transponders aangebracht. Zo wordt een SB3 palletbox een slimme box.

De wanden en stapeling …

De wanden van de SB3 palletbox zijn geheel glad en vlak uitgevoerd. Lediging en reiniging zijn daardoor snel en effectief mogelijk. De bovenzijde van de box is voorzien van een normale, universele stapelrand. Hierdoor is de SB-box randstapelbaar en onderling te gebruiken met de meeste andere palletboxen 1200 x 1000 mm. Integreren in bestaande boxenpools is daardoor geen probleem.

Geschikte accessoires



1612257.K



1612252.L



1612251.L



89692165



80410800

Alternatieve artikelen



83281910



83281410



83281300



83281310

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
transoplastshop.nl