

Artikelnummer: 83730800



Opzetrand - vouwbaar - 6 scharnieren - 1200x800xH400 mm - gesloten - grijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 400 mm
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83730800
Gewicht (kg)	9,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +30°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs

Eigenschappen

Vouwbare palletopzetrand van kunststof, geschikt voor Euro-palletmaat 1200 x 800 mm

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

Stapelt op het palletdek en steekt niet uit - uitsluitend de vier zwarte hoekelementen

De hoekelementen zijn schuifbaar. Uitgeschoven dienen ze voor centrering op de pallet - ingeschoven wordt schade voorkomen en opslag vereenvoudigd

Uitgerust met 6 scharnieren, zodat de vouwmaat 1200x400 mm is

In gevouwen toestand passen exact twee elementen naast elkaar op een Europallet

Volumebesparing van ca. 75%

Onderlinge stapeling van opzetranden is mogelijk (doorstapelen tot 4 hoog)

Afsluitbaar met een palletdeksel

De wanden zijn gesloten uitgevoerd en eenvoudig te reinigen

Met opzetranden wordt een pallet getransformeerd in een flexibele palletbox

Opties: Palletdeksel / palletcover

Omschrijving

Kunststof palletopzetrand die niet buiten de pallet uitsteekt. Uitsluitend de 4 hoekelementen. De opzetrand staat dus geheel op het palletdek. De vier hoekelementen zijn schuifbaar. In uitgeschoven positie zorgen ze voor centrering op de pallet. Door ze in te schuiven is lege opslag veel eenvoudiger en wordt schade aan de hoekelementen voorkomen.

De opzetrand scharniert op 6 plaatsen. Op alle 4 hoeken en aan beide korte kanten. Hierdoor heeft een ingevouwen opzetrand precies de lengte van de pallet dwz. 1200 mm; en kan hier dus probleemloos op gestapeld worden, zonder over te steken.

Wanneer de opzetranden worden opgevouwen voor gebruik, worden de 4 hoekelementen uitgeschoven. Hiermee centreert de opzetrand op de pallet. Daarnaast maken deze hoekelementen zogenaamd 'doorstapelen' mogelijk, waarbij meerdere opzetranden op elkaar worden gestapeld. Afhankelijk van de toepassing adviseren wij om maximaal 4 elementen op elkaar te stapelen. Daarna kan het geheel worden afgedekt met een palletdeksel. Hierop kan eventueel weer een volgende pallet worden geplaatst. Zo ontstaat een laadeenheid die zeer flexibel is samen te stellen en waarmee goederen bijzonder veilig kunnen worden vervoerd en opslagen. De palletopzetrand is uitgevoerd in levensmiddelengeschikt kunststof. Bovendien zijn de wanden goed te reinigen, waardoor een optimale hygiëne is gegarandeerd. Toepassing van de opzetrand geschiedt in de levensmiddelensector, de farmacie en in cleanrooms. Overal waar hoge eisen aan hygiëne en veiligheid wordt gesteld.



Geschikte accessoires